

# Dávkovač Performus II™

Digitální časový spínač a univerzální regulátor tlaku vzduchu pro základní dávkování vyžadující časem řízenou dávku.



Dávkovače Performus společnosti EFD zvyšují kapacitu, vylepšují výkonnost a snižují výrobní náklady prostřednictvím regulovaného nanášení lepidel, maziv a dalších montážních tekutin.

Osm různých konfigurací dávkovačů nabízí cenově efektivní způsob výběru přesně těch vlastností, které jsou zapotřebí k vylepšení konkrétního procesu nanášení materiálů.

## Vlastnosti

- Lze zpracovávat všechny tekutiny
- Digitální časový spínač
- Časovaný nebo trvalý provoz
- Digitální zobrazení času a tlaku
- Elektrický pedál

## Výhody

- Konzistentní body a výplně
- Čisté kapky
- Dávkování bez odhadu a bez odpadu
- Menší únava personálu
- Kompaktní konstrukce šetří prostor

## Dávkovač Performus II

Zobrazení času dávkování	Digitální	✓
Zobrazení tlaku vzduchu	Analogové Digitální	✓
Zobrazení podtlaku	Digitální	
Nastavitelné parametry	Čas dávkování Tlak vzduchu Podtlak	✓ ✓
Provozní režimy	Trvalý Časovaný Výuka	✓ ✓
Časové rozmezí	0-99,9 sekund	✓
Rozmezí tlaku vzduchu	0-7 bar (0-100 psi) 0-1 bar (0-15 psi)	✓
Vstupní/výstupní přípojka	Signál 5-24 V DC	
Univerzální napětí	(100-220/240 V)	✓
Záruka	1 rok 2 roky	✓



Více  
informací


## Technické údaje

Rozměry skříně	183s x 86H x 51v mm (7.22s x 3.38D x 2V")
Hmotnost	1 kg (2,2 lbs)
Vstupní proud (do zdroje)	Univerzální, vícenapětový 100-240 VAC~ – 50/60 Hz
Výstupní proud (ze zdroje)	24 V DC–1,04 A max.
Požadavky na napájení	24 V DC–1,04 A max.
Požadovaný příkon	8 W-20 W
Interní napětí	24 V DC
Nožní spínač Napětí Proud	24 V DC 20 mA
Inicializace cyklu	Pedál, ruční spínač
Maximální počet cyklů	600 cyklů za minutu
Požadavky na přívod vzduchu	7 bar (100 psi) max.
Výstup vzduchu	1-7 bar (1-100 psi) podle nastavení uživatele
Podmínky provozního prostředí Teplota Vlhkost Nadmořská výška	5°C až 45°C (41°F-113°F) 85% (relativní) při 30 °C, bez kondenzace 2000 m.n.m. max. (6562 stop)
Schválení	CE, Splňuje požadavky RoHS, WEEE a China RoHS



KAždá souprava  
dávkovače obsahuje:

- (1) sestavu adaptéru
- (2) balení dávkovacích kartuší a pístů  
(stejná velikost)
- (2) balení dávkovacích hrotů



## Bezplatné vyzkoušení

Kontaktujte Nordson EFD pro konfiguraci dávkovacího systému, který vyhoví vašim požadavkům.

- Vyhodnocení vaší aplikace zkušenými experty zdarma
- Provedení vzorků pro vaše zhodnocení před nákupem



Informace o prodeji a servisu Nordson EFD ve více než 40 zemích získáte kontaktem s EFD nebo na adrese [www.nordsonefd.com/cz](http://www.nordsonefd.com/cz).

### Česká Republika

Vodnická 46 - 149 00 Praha 4  
+420 267 913 182; [czechrepublic@nordsonefd.com](mailto:czechrepublic@nordsonefd.com)

### Global

+1-401-431-7000; [info@nordsonefd.com](mailto:info@nordsonefd.com)

©2013 Nordson Corporation v081913