

Typ CTEL - Číré a kompaktní tlakové nádoby s elektrickým motorem pro flexibilní a rychlé míchání.

Průhledné tlakové nádoby řady CTEL / CTGEL s mícháním elektrickým motorem jsou speciálně navrženy tak, aby vyhovovaly materiálům vyžadujícím jemné míchání, rychlé nebo programovatelné míchání.

Nádrže jsou vyrobeny tak, aby fungovaly jak v průmyslových výrobách, tak ve výzkumných laboratořích, a mohou poskytovat přerušované nebo neustálé míchání.

Všechny kompaktní tlakové zásobníky pro míchání jsou vyrobeny z nerezové oceli třídy 303 a čírého akrylového nebo tvrzeného skleněného tubusu.

Tím je zajištěno, že obsah materiálu nebude kontaminován korozí.



230VAC
Motor speed
controller

SR-TEK
SMART RESERVOIR TECHNOLOGY



2000ML-CTEL/CTGEL



5000ML-CTEL/CTGEL



1000CL-CTEL/CTGEL

Technická data - Průhledné tlakové zásobníky

Typ	2000ML-CTEL	2000ML-CTGEL	5000ML-CTEL	5000ML-CTGEL	1000CL-CTEL	1000CL-CTGEL
Materiál tubusu	Akryl	Tvrzené sklo	Akryl	Tvrzené sklo	Akryl	Tvrzené sklo
Maximální pracovní tlak (psi/bar)	60/4	60/4	60/4	60/4	60/4	60/4
Kapacita (litres)	2	2	5	5	10	10
Hmotnost (kg)	7,0	7,0	7,6	7,6	8,1	8,1
Výkon (kW)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Napájení (V)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC
Minimální otáčky rpm	40	40	40	40	40	40
Maximální otáčky (rpm)	800	800	800	800	800	800
Točivý moment (Nm)	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

K dispozici také v nerezové oceli 316 na poptání

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění



Dvojitá lopatková vrtule

Standardní lopatky pro všeobecné použití.

Dodává se se všemi míchacími zásobníky.



Čtyř lopatkové vrtule

Volitelná vrtule pro obecné vířivé míchání.



Tří lopatková vrtule

Volitelné spirálové vrtule s kroucenými noži k dosažení požadované intenzity.



Vrtule se zdvojenými lopatkami

Volitelná zdvojená vrtule.